

A80
szórható poliészter kitt

Szórható, kétkomponensű poliészter kitt poliészter-, epoxi, porszórt és acél felületekhez. Gyorsan szárad és könnyen csiszolható, és pórusmentes szép sima felületet ad. Ne alkalmazza termoplasztikus, nitroszintetikus fedőkön és Wash Primeren. 100 rész kitthez 5 rész edzőt adjon (v/v), majd jól keverje össze a kittet és az edzőt. Ne használjon több edzőt, mint amennyit az előírás megad. A szórható kitt felvitele előtt a felületet P240-es papírral csiszolja át. Fekvitele 2,0-2,5 mm-es dűznivel 3 bar nyomáson (HVLP esetében 2 bar-on) és száradás után, a kittet az erre alkalmas alapozóval le kell zárni mielőtt a befejező réteget felviszi. Kezdő csiszoló papír P180. A poliészter kitt +5 °C alatt nem térhálósodik! A felület előkészítéséhez, tisztításához használjon DA93 szilikon eltávolító folyadékot!

Fazékidő: 25 perc 20°C-on
Szín: szürke
Sűrűség: 1,5 kg/ liter 20 °C
Elméleti kiadósság: 4 m²/L (400 mikron 2 rétegben)

A megmunkálás (csiszolás) ideje alatt a csiszolási por elszívásáról, a munkahelyiség szellőztetéséről gondoskodni kell. Az anyag maradékát, dobozát, csiszolóporát, az anyaggal megtelt csiszolópapírt csak a környezetvédelmi előírások betartásával lehet megsemmisíteni. Tárolható eredeti, zárt dobozban, száraz, hűvös helyen. Gyermekektől elzárva tartandó!

Kizárólag professzionális felhasználásra!



Veszélyes anyag: Sztírol

Figyelmeztetés: Veszély

Figyelmeztető mondatok:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

H332 Belélegezve ártalmas.

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a szerveket.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Megelőzés:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P260 A gőzök belélegzése tilos.

Beavatkozás:

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Tárolás:

P403 Jól szellőző helyen tárolandó.

Hulladék kezelés:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.

EUH208 Allergiás reakciót válthat ki. Tartalmaz: cobalt bis(2-ethylhexanoate)

B/b
EU Határérték erre a termékre: 540 g/l
Ez a termék legfeljebb 477 g/l VOC-t tartalmaz

Forgalmazó: Roberlakk Kft., 2000 Szentendre, Mandula u. 3707 hrsz., Tel.:06-20-916-1595, email:roberlakk@freemail.hu, Minőségét megőrzi a doboz alján található időpontig (a számsor utolsó száma az évet, az előtte lévő kettő a hetet jelöli). Tárolás: +5 és + 30 °C között.