

ELITE 350 HS 2K speciális akril lakk

ELITE 350HS egy új 2 komponensű nagy szárazanyag-tartalommal rendelkező akril lakk. Könnyű a használata szép egyenletes felületet ad és karcálló. Kiváló végeredmény érhető el vele, fényességben és áttetszőségben is. Alkalmos nagyobb vagy kisebb javításokhoz is. Gyorsan szárad, egyszer edzett, könnyen polírozható. A kiadósság növelése érdekében 5 % hígító adható hozzá.

Fizikai tulajdonságok:

Szín:	színtelen
Sűrűség:	1,0 kg/ liter 20 °-on
Viszkozitás CF/4:	18,5" 20 °C-on
Szárazfilm-réteg vastagság:	60 mikron 2 rétegben
Kiadósság:	9-10 m ² /liter

Kiegészítő:

C354 lassú edző, C355 normál edző, C356 gyors edző, S322 normál hígító, S324 lassú hígító

Az anyag maradékát, dobozát, csiszolóporát, az anyaggal megtelt csiszolópapírt csak a környezetvédelmi előírások betartásával lehet megsemmisíteni. Tárolható eredeti, zárt dobozban, száraz, hűvös helyen. Gyermekektől elzárva tartandó!

Kizárólag professzionális felhasználásra!



Veszélyes anyag: xilol (izomerek keveréke), n-Butil-acetát, Etil-benzol

Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

További veszélyességi megállapítás:

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

Megelőzés:

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

P260 A gőzök belélegzése tilos.

P260 A permet belélegzése tilos

Beavatkozás:

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304 + P340 + P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Tárolás:

P403 Jól szellőző helyen tárolandó.

Hulladék kezelés:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként jóváhagyott hulladékkezelőben.

További figyelmeztetések:

EUH208 Allergiás reakciót válthat ki.

Tartalmaz: Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate és Bis(hydroxyphenylbenzotriazole) derivative és Hydroxyphenylbenzotriazole derivative-ot

B/e
EU Határérték erre a termékre: 840 g/l
Ez a termék legfeljebb 480 g/l VOC-t tartalmaz

Forgalmazó: Roberlakk Kft., 2000 Szentendre, Mandula u. 3707 hrsz., Tel.:06-20-916-1595, email:roberlakk@freemail.hu, Minőségét megőrzi a doboz alján található időpontig (a számsor utolsó száma az évet, az előtte lévő kettő a hetet jelöli). Tárolás: +5 és + 30 °C között.