

## Maxifill 2K Univerzális könnyített poliészter spatula kitt

Rendkívül krémes, könnyen felvihető kétkomponensű poliészter kitt fa-, poliészter-, acél-, rozsdamentes acél, alumínium, galvanizált felületekhez. Gyorsan szárad és könnyen csiszolható, és pórusmentes szép sima felületet ad. Ne alkalmazza termo plasztikus fedőkön és Wash Primeren. 100 rész kitthez 2-3 rész edzőt adjon (v/v), majd jól keverje össze a kittet és az edzőt. Ne használjon több edzőt, mint amennyit az előírás megad. A kittre záró réteget kell alkalmazni, mielőtt a befejező réteget felviszi. Kezdő csiszoló papír P120.

A poliészter kitt +5 °C alatt nem térhálósodik!

A felület előkészítéséhez, tisztításához használjon DA93 szilikon eltávolító folyadékot!

Fazékidő: 5 perc 20°C-on  
Szín: sárga  
Sűrűség: 1,0 kg/ liter 20 °C

*A megmunkálás (csiszolás) ideje alatt a csiszolási por elszívásáról, a munkahelyiség szellőztetéséről gondoskodni kell. Az anyag maradékát, dobozát, csiszolóporát, az anyaggal megtelt csiszolópapírt csak a környezetvédelmi előírások betartásával lehet megsemmisíteni. Tárolható eredeti, zárt dobozban, száraz, hűvös helyen. Gyermekektől elzárva tartandó!*



**Veszélyes anyag:** Sztírol

### **Figyelmeztetés: Veszély**

#### **Figyelmeztető mondatok:**

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

H332 Belélegezve ártalmas.

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a szerveket.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

#### **Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

##### **Megelőzés:**

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

P260 A gőzök belélegzése tilos.

##### **Beavatkozás:**

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

##### **Tárolás:**

P403 Jól szellőző helyen tárolandó.

##### **Hulladék kezelés:**

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként jóváhagyott hulladékkezelőben.

##### **További figyelmeztetések:**

Tartalmaz: cobalt bis(2-ethylhexanoate)

EUH208 Allergiás reakciót válthat ki.

<b>B/b</b>
<b>EU Határérték erre a termékre: 250 g/l</b>
<b>Ez a termék legfeljebb 25 g/l VOC-t tartalmaz</b>

Forgalmazó: Roberlakk Kft., 2000 Szentendre, Mandula u. 3707 hrsz., Tel.:06-20-916-1595, email:roberlakk@freemail.hu, Minőségét megőrzi a doboz alján található időpontig (a számsor utolsó száma az évet, az előtte lévő kettő a hetet jelöli). Tárolás: +5 és + 30 °C között.