

**PREMIUM 250 HS**  
**2K speciális akril lakk**

PREMIUM 250HS egy 2 komponensű nagy szárazanyag-tartalommal rendelkező speciális bevonat, amely hosszantartó magas fényt biztosít a felületnek. Könnyű a használata kiváló ellenálló képessége a kopással és a kémiai anyagokkal szemben. Egyszer edzett, könnyű polírozni. Alkalmas elemek fényezéséhez vagy kisebb javításokhoz is. A kiadósság növelése érdekében 5 % hígító adható hozzá. 15-20 perc kipárolgási idő szükséges a bázis festék és a PREMIUM 250 HS lakk felhordása között.

**Fizikai tulajdonságok:**

Szín: színtelen  
Sűrűség: 1,0 kg/ liter 20 °-on  
Viszkozitás CF/4: 18,5" 20 °C-on  
Szárzafilm-réteg vastagság: 55 mikron 2 rétegben  
Kiadósság: 9-10 m<sup>2</sup>/liter  
Kiegészítő:  
C354 lassú edző, C355 normál edző, C356 gyors edző, S322 normál hígító, S324 lassú hígító

*Az anyag maradékát, dobozát, csiszolóporát, az anyaggal megtelt csiszolópapírt csak a környezetvédelmi előírások betartásával lehet megsemmisíteni. Tárolható eredeti, zárt dobozban, száraz, hűvös helyen. Gyermekektől elzárva tartandó!*

**Kizárólag professzionális felhasználásra!**



**Veszélyes anyag:** xilol (izomerek keveréke), n-Butil-acetát, Etil-benzol

**Figyelmeztetés: Figyelem**

**Figyelmeztető mondatok:**

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szervezetet.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

**További veszélyességi megállapítás:**

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

**Övintézkedésre vonatkozó mondatok:**

**Megelőzés:**

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

P260 A gőzök belélegzése tilos.

P260 A permet belélegzése tilos

**Beavatkozás:**

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304 + P340 + P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

**Tárolás:**

P403 Jól szellőző helyen tárolandó.

**Hulladék kezelés:**

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként jóváhagyott hulladékkezelőben.

**További figyelmeztetések:**

EUH208 Allergiás reakciót válthat ki.

Tartalmaz: Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate és Bis(hydroxyphenylbenzotriazole) derivative és Hydroxyphenylbenzotriazole derivative-ot

<b>B/e</b>
<b>EU Határérték erre a termékre: 840 g/l</b>
<b>Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz</b>

Forgalmazó: Roberlakk Kft., 2000 Szentendre, Mandula u. 3707 hrsz., Tel.:06-20-916-1595, email:roberlakk@freemail.hu, Minőségét megőrzi a doboz alján található időpontig (a számsor utolsó száma az évet, az előtte lévő kettő a hetet jelöli). Tárolás: +5 és + 30 °C között.