

## Resinglass 2K üvegszálás poliészter spatula kitt

Üvegszálás (6 mm-es szákkal) kétkomponensű poliészter kitt fa-, poliészter-, acél-, rozsdamentes acél felületekhez. Nagy lyukak, egyenletlen felületek áthidalásához, javításához. Ne alkalmazza termo plasztikus fedőkön és Wash Primeren. 100 rész kitthez 2 rész edzõt adjon (gr), majd jól keverje össze a kittet és az edzõt. Ne használjon több edzõt, mint amennyit az előírás megad. A kittre záró réteget kell alkalmazni, mielőtt a befejező réteget felviszi. Kezdő csiszoló papír P80. A poliészter kitt +5 °C alatt nem térhálósodik! A felület előkészítéséhez, tisztításához használjon DA93 szilikon eltávolító folyadékot!

Fazékidő: 6 perc 20°C-on  
Szín: szürke  
Sűrűség: 1,6 kg/ liter 20 °C

*A megmunkálás (csiszolás) ideje alatt a csiszolási por elszívásáról, a munkahelyiség szellőztetéséről gondoskodni kell. Az anyag maradékát, dobozát, csiszolóporát, az anyaggal megtelt csiszolópapírt csak a környezetvédelmi előírások betartásával lehet megsemmisíteni. Tárolható eredeti, zárt dobozban, száraz, hűvös helyen. Gyermekektől elzárva tartandó!*

**Kizárólag professzionális felhasználásra!**



**Veszélyes anyag: Sztírol**

**Figyelmeztetés: Veszély**

**Figyelmeztető mondatok:**

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.  
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.  
H332 Belélegezve ártalmas.  
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a szerveket.  
H315 Bőrirritáló hatású.  
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

**Megelőzés:**

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás  
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.  
P260 A gőzök belélegzése tilos.

**Beavatkozás:**

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**Tárolás:**

P403 Jól szellőző helyen tárolandó.

**Hulladék kezelés:**

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként jóváhagyott hulladékkezelőben.

**További figyelmeztetések:**

-

|  |
|--|
| <b>B/b</b>   |
| <b>EU Határérték erre a termékre: 250 g/l</b>        |
| <b>Ez a termék legfeljebb 37 g/l VOC-t tartalmaz</b> |

Forgalmazó: Roberlakk Kft., 2000 Szentendre, Mandula u. 3707 hrsz., Tel.:06-20-916-1595,  
email:roberlakk@freemail.hu, Minőségét megőrzi a doboz alján található időpontig (a számsor utolsó száma az évet, az előtte lévő kettő a hetet jelöli). Tárolás: +5 és + 30 °C között.